



## Informationsblatt

**Produktbeschreibung** Hans Kraft Entlacker ist ein Entlackungs- und Entschichtungssystem für die meisten Pulver- und Lackbeschichtungen. Hans Kraft Entlacker entfernt Lack- und Dichtstoffe, Binder-, Acryl- und Wasserfarben, Pulverbeschichtungen, Leitpasten u.v.m. Dieses Produkt ist einsetzbar auf Stein-, Metall- und Glasoberflächen.

**Hinweise** Geeignet für PP, PE und EPDM Greift Gummi und Kunststoffe an!

**Sicherheitsinformationen** Hans Kraft Entlacker enthält gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: Alkohole, Glycole.

### Gefahren



Gesundheitsgefahr

### Gebindegrößen

Verpackungsart	Artikelnummer
Flasche (1L)	1420-01
Kanister (10L)	1420-10
Kanister (25L)	1420-25
Fass (200L)	1420-200
IBC (1000L)	1420-1000



## Anwendung

Hans Kraft Entlacker ist ein anwendungsfertiges Konzentrat und wird mit Schwamm, Lappen oder Pinsel auf die zu lösenden Stellen aufgetragen. Nach einiger Zeit kann dann mit warmen Wasser oder Reiniger abgespült werden. Sind die Farbschichten zu dick, Vorgang wiederholen.

Die Einwirkung von 24 Stunden bei der Entlackung erfolgt idR. zum Erfolg.

## Zusätzliche Daten

ph-Wert	10,6
Wassergefährdungsklasse	2
Umweltgefährdend	nein
GHS-Kennzeichnung	Achtung
UFI	YXW3-V0W3-U00P-4UST

## Besondere Kennzeichnungen

<b>H302 + H332</b>	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
<b>P261</b>	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
<b>P270</b>	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
<b>P271</b>	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
<b>P301+P312</b>	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
<b>P330</b>	Mund ausspülen.
<b>P304+P340</b>	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
<b>P312</b>	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Dieses Merkblatt soll Sie über das Produkt informieren. Angaben nach dem



HANS KRAFT

# Hans Kraft Entlacker

neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

