

Informationsblatt

Produktbeschreibung

Hans Kraft Metallversiegelung ist eine Oberflächenimprägnierung für fast alle festen Werkstoffe wie z.B. Eisen, Edelstahl, Aluminium, Zink u.v.m. Sie verhindert Ablagerungen von Verschmutzungen, Kondensaten und Flüssigkeiten auf den behandelten Flächen. Die Hans Kraft Metallversiegelung kann bedenkenlos auf nahezu alle Materialien aufgebracht werden, da es pH-neutral ist.

Hinweise

Nicht geeignet für Autolacke, lösungsmittlempfindliche Materialien, Acrylglas, Textilien. Dieses Produkt ist nicht abriebfest. Nur auf Flächen verwenden, welche keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden. Nicht auf heißen Materialien oder in der prallen Sonne verwenden.

Sicherheitsinformationen

Hans Kraft Metallversiegelung enthält gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, polymorphe Siliziumpartikel und Stellmittel.

Gefahren



Entzündlich



Gesundheitsgefahr

Gebindegrößen

Verpackungsart	Artikelnummer
Flasche (1L)	1466-01
Kanister (10L)	1466-10
Kanister (25L)	1466-25
Fass (200L)	1466-200
IBC (1000L)	1466-1000

Anwendung

Die Hans Kraft Metallversiegelung wird aufgesprüht oder mit einem Tuch aufgetragen. Nach ca. 30 Min. Trockenzeit bildet sich eine Nanopartikelschutzschicht.

Nicht geeignet für Autolacke, lösungsmittlempfindliche Materialien, Acrylglas, Textilien.

Zusätzliche Daten

ph-Wert	entfällt
Wassergefährdungsklasse	1
Umweltgefährdend	nein
GHS-Kennzeichnung	Achtung, Entzündlich
UFI	AV14-50NC-X00F-KJKS

Besondere Kennzeichnungen

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P240	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P313	Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Dieses Merkblatt soll Sie über das Produkt informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.