

Informationsblatt

Produktbeschreibung

Hans Kraft Felgenversiegelung ist eine Hoch effektive Oberflächenbeschichtung für nahezu alle Metallarten. Wirkt öl- und wasserabweisend und besitzt einen ausgezeichneten Langzeitschutz. Es verhindert das Anlagern von Verschmutzungen, Flüssigkeiten und Kondensaten auf den behandelten Flächen. Die Felgenversiegelung kann, da pHneutral, bedenkenlos auf nahezu alle Materialien aufgebracht werden.

Sicherheitsinformationen

Hans Kraft Felgenversiegelung enthält gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, polymorphe Siliziumpartikel und Stellmittel.

Gefahren



Entzündlich



Gesundheitsgefahr

Gebindegrößen

Verpackungsart	Artikelnummer
Flasche (1L)	1472-01
Kanister (10L)	1472-10
Kanister (25L)	1472-25
Fass (200L)	1472-200
IBC (1000L)	1472-1000

Dosierung

Die Versiegelung wird pur auf die Felgen aufgesprüht.

Anwendung

Hans Kraft Felgenversiegelung auf die Oberflächen gleichmäßig aufsprühen. Nach einer Trockenzeit von ca. 60 Minuten bildet sich die Nanopartikelschutzschicht aus.

Die zu imprägnierende Oberfläche muss sauber und trocken sein.

Zusätzliche Daten

ph-Wert	entfällt
Wassergefährdungsklasse	2
Umweltgefährdend	nein
GHS-Kennzeichnung	Achtung, Entzündlich
UFI	FD24-60SR-S00E-JM35

Besondere Kennzeichnungen

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P240	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



HANS KRAFT

Hans Kraft Felgenreisiegelung

P403	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P313	Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Dieses Merkblatt soll Sie über das Produkt informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

